

Digital Signage

Control total de
tu cartelería digital

Player Esd2

Dimensiones:	258 x 180 x 20 (mm)
Peso	1.25Kg
Material	Aluminio
Refrigeración	Pasiva. Se utiliza toda la carcasa como disipador.
Sistema operativo:	Linux embebido
Red	10/100/1000 Mbps Ethernet
Puerto RS-232	Configurable para el control de la pantalla.
Almacenamiento	Disco SATA 3.5'' de 60 GBytes SSD (estado sólido). Espacio efectivo para contenidos: 40 GBytes.
Video	1xDVI-Out con resolución de trabajo de 2048 x 2048 de área máxima. Admite rotación de pantalla 90° y 270°
Audio	1 entrada micrófono y 1 salida estéreo
Consumo	Adaptado al nivel de cómputo. Siempre menor a 36 Watios.
Protocolos y servicios soportados	<ul style="list-style-type: none">• NTP: Sincronización horaria.• FTP/SMB conectividad con carpeta de medios.• RTSP/MMS/HTTP video streaming de contenidos.
Conectividad wifi/3G (opcional)	Capacidad de conexión wifi con posibilidad de definir distintos perfiles wifi. En caso de no disponibilidad de ninguna wifi definida, automáticamente se conectará por 3G.
RFID (opcional)	Lector de tarjetas de radiofrecuencia RFID para interactuar con el usuario: control de acceso, acciones de marketing, etc.
Cámara web (opcional)	Dispositivo empleado para sacar fotos y usarlas en los contenidos: webs de registro, perfiles de redes sociales, etc.
Tipos de archivos que reproduce	Contenedores de vídeo estándar: AVI, MPG, MPEG, MP4, MOV, MKV, VOB. Contenidos web: HTML, PHP, CSS 3.0, JAVASCRIPT, AJAX, FLASH 10.3, ACTIONSCRIPT 3.0, PHP 5 y HTML 5. Soporta vídeo en Streaming y RSS.

